

# ISOVILLA S.A.

Tarif en vigueur à partir du 01/10/2011 pour la province de Liège

Modèle	Bâtiment hors frais	Bâtiment frais compris	Caractéristiques
ISO 1	119.500,00	153.850,75	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 2	115.000,00	148.133,50	Hauteur sous corniche : 5,40 m.
ISO 3	117.000,00	150.674,50	Hauteur sous corniche : 4,50 m.
ISO 4	130.000,00	167.191,00	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 5	130.500,00	167.826,25	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 6	118.000,00	151.945,00	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 7	142.500,00	183.072,25	Hauteur sous corniche : 4,50 m.
ISO 8	151.000,00	193.871,50	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 9	159.000,00	204.035,50	Hauteur sous corniche : 4,30/2,80 m.
ISO 10	130.000,00	167.191,00	Hauteur sous corniche : 4,30/2,80 m.
ISO 11	144.000,00	184.978,00	Hauteur sous corniche : 4,30/3,20 m.
ISO 12	137.500,00	176.719,75	Hauteur sous corniche : 4,30/2,80 m.
ISO 13	174.000,00	223.093,00	Hauteur sous corniche : 4,30/4,00/3,20 m.
ISO 14	147.000,00	188.789,50	Hauteur sous corniche : 4,20 m.
ISO 15	149.000,00	191.330,50	Hauteur sous corniche : 4,20 m.
ISO 16	157.500,00	202.129,75	Hauteur sous corniche : 4,20 m.
ISO 17	133.000,00	171.002,50	Hauteur sous corniche : 3,90 m.
ISO 18	140.000,00	179.896,00	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 19	153.000,00	196.412,50	Hauteur sous corniche : 4,30/2,80 m.
ISO 20	144.500,00	185.613,25	Hauteur sous corniche : 4,30/3,20 m.
ISO 21	163.000,00	209.117,50	Hauteur sous corniche : 4,30/3,20 m.
ISO 22	142.500,00	183.072,25	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 23	154.000,00	197.683,00	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 24	136.000,00	174.814,00	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 25	141.500,00	181.801,75	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 26	148.000,00	190.060,00	Hauteur sous corniche : 4,20 m.
ISO 27	154.000,00	197.683,00	Hauteur sous corniche : 4,30/3,60 m.
ISO 28	167.000,00	214.199,50	Hauteur sous corniche : 4,20/2,60 m.
ISO 29	160.500,00	205.941,25	Hauteur sous corniche : 4,30/3,80/2,60 m.
ISO 30	170.000,00	218.011,00	Hauteur sous corniche : 4,10/2,60 m.
ISO 31	140.000,00	179.896,00	Hauteur sous corniche : 5,10 m.
ISO 32	158.000,00	202.765,00	Hauteur sous corniche : 5,20 m.

## Remarques :

Tous nos modèles sont calculés sur base des nouvelles normes EW 80 (\*)

Un métré complet, spécifique à chaque modèle, peut être obtenu sur simple demande.

## Principales caractéristiques de nos bâtiments :

- système d'épuration agréé
- ventilation système C+ Evo
- isolation des murs en 8 cm. polyuréthane
- isolation des sols en 6 cm. de polyuréthane projeté
- isolation de toiture en 20 cm. de laine de roche avec pare vapeur continu
- châssis en PVC 5 chambres / 70 mm. / Ferrures de sécurité / double vitrage K1.1
- porte de garage sectionnelle isolée
- portes intérieures stratifiées
- chaudière à condensation

Les frais correspondent à la TVA (21%), aux honoraires de l'architecte (5%) ainsi qu'aux honoraires du coordinateur sécurité et hygiène et du certificateur des normes EW.

(\*) Les prix pourront être adaptés suivant l'implantation du bâtiment sur site (exposition au Nord, ombrage, ...).

N.B. : Une liste de nos différents projets est également disponible.