

# ISOVILLA S.A.

Tarif en vigueur à partir du 01/11/2018 pour la province de Liège

Modèle	Bâtiment hors frais	Bâtiment frais compris	Caractéristiques
ISO 1	136.000,00	174.814,00	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 2	124.000,00	159.568,00	Hauteur sous corniche : 5,40 m.
ISO 3	131.000,00	168.461,50	Hauteur sous corniche : 4,50 m.
ISO 4	146.000,00	187.519,00	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 5	152.000,00	195.142,00	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 6	132.500,00	170.367,25	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 7	162.000,00	207.847,00	Hauteur sous corniche : 4,50 m.
ISO 8	173.000,00	221.822,50	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 9	179.000,00	229.445,50	Hauteur sous corniche : 4,30/2,80 m.
ISO 10	147.000,00	188.789,50	Hauteur sous corniche : 4,30/2,80 m.
ISO 11	167.000,00	214.199,50	Hauteur sous corniche : 4,30/3,20 m.
ISO 12	154.000,00	197.683,00	Hauteur sous corniche : 4,30/2,80 m.
ISO 13	204.000,00	261.208,00	Hauteur sous corniche : 4,30/4,00/3,20 m.
ISO 14	163.000,00	209.117,50	Hauteur sous corniche : 4,20 m.
ISO 15	171.000,00	219.281,50	Hauteur sous corniche : 4,20 m.
ISO 16	182.000,00	233.257,00	Hauteur sous corniche : 4,20 m.
ISO 17	150.000,00	192.601,00	Hauteur sous corniche : 3,90 m.
ISO 18	157.000,00	201.494,50	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 19	176.000,00	225.634,00	Hauteur sous corniche : 4,30/2,80 m.
ISO 20	164.000,00	210.388,00	Hauteur sous corniche : 4,30/3,20 m.
ISO 21	172.000,00	220.552,00	Hauteur sous corniche : 4,30/3,20 m.
ISO 22	158.000,00	202.765,00	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 23	176.000,00	225.634,00	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 24	147.000,00	188.789,50	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 25	160.000,00	205.306,00	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 26	168.000,00	215.470,00	Hauteur sous corniche : 4,20 m.
ISO 27	168.000,00	215.470,00	Hauteur sous corniche : 4,30/3,60 m.
ISO 28	183.000,00	234.527,50	Hauteur sous corniche : 4,20/2,60 m.
ISO 29	184.000,00	235.798,00	Hauteur sous corniche : 4,30/3,80/2,60 m.
ISO 30	193.000,00	247.232,50	Hauteur sous corniche : 4,10/2,60 m.
ISO 31	153.000,00	196.412,50	Hauteur sous corniche : 5,10 m.
ISO 32	177.000,00	226.904,50	Hauteur sous corniche : 5,20 m.

## Remarques :

Tous nos modèles sont calculés sur base des nouvelles normes EW 65 (\*)

Un métré complet, spécifique à chaque modèle, peut être obtenu sur simple demande.

## Principales caractéristiques de nos bâtiments :

- ventilation système C+ Evo
- isolation des murs en 10 cm. polyuréthane
- isolation des sols en 10 cm. de polyuréthane projeté
- isolation de toiture en 22 cm. de laine de roche avec pare vapeur continu
- châssis en PVC 5 chambres / 70 mm. / Ferrures de sécurité / double vitrage K1.1
- porte de garage sectionnelle isolée
- portes intérieures mélaminées (plusieurs décors au choix)
- chaudière gaz à condensation
- 10 panneaux photovoltaïques (3 kWc)

Les frais correspondent à la TVA (21%), aux honoraires de l'architecte (5%) ainsi qu'aux honoraires du coordinateur sécurité et hygiène et du certificateur des normes EW.

(\*) Les prix pourront être adaptés suivant l'implantation du bâtiment sur site (exposition au Nord, ombrage, ...).

N.B. : Une liste de nos différents projets est également disponible.