

ISOVILLA S.A.

Tarif en vigueur à partir du 01/11/2019 pour la province de Liège

Modèle	Bâtiment hors frais	Bâtiment frais compris	Caractéristiques
ISO 1	141.000,00	181.166,50	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 2	129.000,00	165.920,50	Hauteur sous corniche : 5,40 m.
ISO 3	136.000,00	174.814,00	Hauteur sous corniche : 4,50 m.
ISO 4	151.000,00	193.871,50	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 5	157.000,00	201.494,50	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 6	137.500,00	176.719,75	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 7	167.000,00	214.199,50	Hauteur sous corniche : 4,50 m.
ISO 8	178.000,00	228.175,00	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 9	184.000,00	235.798,00	Hauteur sous corniche : 4,30/2,80 m.
ISO 10	152.000,00	195.142,00	Hauteur sous corniche : 4,30/2,80 m.
ISO 11	172.000,00	220.552,00	Hauteur sous corniche : 4,30/3,20 m.
ISO 12	159.000,00	204.035,50	Hauteur sous corniche : 4,30/2,80 m.
ISO 13	209.000,00	267.560,50	Hauteur sous corniche : 4,30/4,00/3,20 m.
ISO 14	168.000,00	215.470,00	Hauteur sous corniche : 4,20 m.
ISO 15	176.000,00	225.634,00	Hauteur sous corniche : 4,20 m.
ISO 16	187.000,00	239.609,50	Hauteur sous corniche : 4,20 m.
ISO 17	163.000,00	209.117,50	Hauteur sous corniche : 4,50 m.
ISO 18	162.000,00	207.847,00	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 19	181.000,00	231.986,50	Hauteur sous corniche : 4,30/2,80 m.
ISO 20	169.000,00	216.740,50	Hauteur sous corniche : 4,30/3,20 m.
ISO 21	177.000,00	226.904,50	Hauteur sous corniche : 4,30/3,20 m.
ISO 22	163.000,00	209.117,50	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 23	181.000,00	231.986,50	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 24	152.000,00	195.142,00	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 25	165.000,00	211.658,50	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 26	173.000,00	221.822,50	Hauteur sous corniche : 4,20 m.
ISO 27	173.000,00	221.822,50	Hauteur sous corniche : 4,30/3,60 m.
ISO 28	188.000,00	240.880,00	Hauteur sous corniche : 4,20/2,60 m.
ISO 29	189.000,00	242.150,50	Hauteur sous corniche : 4,30/3,80/2,60 m.
ISO 30	198.000,00	253.585,00	Hauteur sous corniche : 4,10/2,60 m.
ISO 31	158.000,00	202.765,00	Hauteur sous corniche : 5,10 m.
ISO 32	182.000,00	233.257,00	Hauteur sous corniche : 5,20 m.

Remarques :

Tous nos modèles sont calculés sur base des nouvelles normes EW 65 (*)

Un métré complet, spécifique à chaque modèle, peut être obtenu sur simple demande.

Principales caractéristiques de nos bâtiments :

- ventilation système C+ Evo
- isolation des murs en 10 cm. polyuréthane
- isolation des sols en 10 cm. de polyuréthane projeté
- isolation de toiture en 22 cm. de laine de roche avec pare vapeur continu
- châssis en PVC 5 chambres / 70 mm. / Ferrures de sécurité / double vitrage K1.1
- porte de garage sectionnelle isolée
- portes intérieures mélaminées (plusieurs décors au choix)
- chaudière gaz à condensation
- 10 panneaux photovoltaïques (3 kWc)

Les frais correspondent à la TVA (21%), aux honoraires de l'architecte (5%) ainsi qu'aux honoraires du coordinateur sécurité et hygiène et du certificateur des normes EW.

(*) Les prix pourront être adaptés suivant l'implantation du bâtiment sur site (exposition au Nord, ombrage, ...).

N.B. : Une liste de nos différents projets est également disponible.