

ISOVILLA S.A.

Tarif en vigueur à partir du 01/06/2021 pour la province de Liège

Modèle	Bâtiment hors frais	Bâtiment frais compris	Caractéristiques
ISO 1	145.000,00	186.248,50	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 2	133.000,00	171.002,50	Hauteur sous corniche : 5,40 m.
ISO 3	140.000,00	179.896,00	Hauteur sous corniche : 4,50 m.
ISO 4	155.000,00	198.953,50	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 5	161.000,00	206.576,50	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 6	142.000,00	182.437,00	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 7	171.000,00	219.281,50	Hauteur sous corniche : 4,50 m.
ISO 8	183.000,00	234.527,50	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 9	189.000,00	242.150,50	Hauteur sous corniche : 4,30/2,80 m.
ISO 10	156.000,00	200.224,00	Hauteur sous corniche : 4,30/2,80 m.
ISO 11	177.000,00	226.904,50	Hauteur sous corniche : 4,30/3,20 m.
ISO 12	163.000,00	209.117,50	Hauteur sous corniche : 4,30/2,80 m.
ISO 13	214.000,00	273.913,00	Hauteur sous corniche : 4,30/4,00/3,20 m.
ISO 14	172.000,00	220.552,00	Hauteur sous corniche : 4,20 m.
ISO 15	181.000,00	231.986,50	Hauteur sous corniche : 4,20 m.
ISO 16	192.000,00	245.962,00	Hauteur sous corniche : 4,20 m.
ISO 17	167.000,00	214.199,50	Hauteur sous corniche : 4,50 m.
ISO 18	166.000,00	212.929,00	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 19	186.000,00	238.339,00	Hauteur sous corniche : 4,30/2,80 m.
ISO 20	173.000,00	221.822,50	Hauteur sous corniche : 4,30/3,20 m.
ISO 21	182.000,00	233.257,00	Hauteur sous corniche : 4,30/3,20 m.
ISO 22	167.000,00	214.199,50	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 23	186.000,00	238.339,00	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 24	156.000,00	200.224,00	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 25	169.000,00	216.740,50	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 26	178.000,00	228.175,00	Hauteur sous corniche : 4,20 m.
ISO 27	178.000,00	228.175,00	Hauteur sous corniche : 4,30/3,60 m.
ISO 28	193.000,00	247.232,50	Hauteur sous corniche : 4,20/2,60 m.
ISO 29	194.000,00	248.503,00	Hauteur sous corniche : 4,30/3,80/2,60 m.
ISO 30	203.000,00	259.937,50	Hauteur sous corniche : 4,10/2,60 m.
ISO 31	162.000,00	207.847,00	Hauteur sous corniche : 5,10 m.
ISO 32	187.000,00	239.609,50	Hauteur sous corniche : 5,20 m.

Remarques :

Un métré complet, spécifique à chaque modèle, peut être obtenu sur simple demande.

Principales caractéristiques de nos bâtiments :

- ventilation système C+ Evo III Healthbox (détecteurs d'humidité)
- isolation des murs en 10 cm. polyuréthane
- isolation des sols en 10 cm. de polyuréthane projeté
- isolation de toiture en 22 cm. de laine de roche avec pare vapeur continu
- châssis en PVC 5 chambres / 70 mm. / Ferrures de sécurité / double vitrage K1.1
- porte de garage sectionnelle isolée
- portes intérieures mélaminées (plusieurs décors au choix)
- chaudière gaz à condensation
- 10 panneaux photovoltaïques (3,75 kWc)

Les frais correspondent à la TVA (21%), aux honoraires de l'architecte (5%) ainsi qu'aux honoraires du coordinateur sécurité et hygiène et du certificateur PEB.

N.B. : Les prix pourront être adaptés en fonction des contraintes PEB propres à chaque habitation (exposition, compacité, volume, ...).