

# ISOVILLA S.A.

**Tarif en vigueur à partir du 01/01/2022 pour la province de Liège**

Modèle	Bâtiment hors frais	Bâtiment frais compris	Caractéristiques
ISO 1	158.000,00	203.089,00	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 2	145.000,00	186.572,50	Hauteur sous corniche : 5,40 m.
ISO 3	153.000,00	196.736,50	Hauteur sous corniche : 4,50 m.
ISO 4	170.000,00	218.335,00	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 5	176.000,00	225.958,00	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 6	155.000,00	199.277,50	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 7	188.000,00	241.204,00	Hauteur sous corniche : 4,50 m.
ISO 8	199.000,00	255.179,50	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 9	200.000,00	256.450,00	Hauteur sous corniche : 4,30/2,80 m.
ISO 10	171.000,00	219.605,50	Hauteur sous corniche : 4,30/2,80 m.
ISO 11	192.000,00	246.286,00	Hauteur sous corniche : 4,30/3,20 m.
ISO 12	177.000,00	227.228,50	Hauteur sous corniche : 4,30/2,80 m.
ISO 13	228.000,00	292.024,00	Hauteur sous corniche : 4,30/4,00/3,20 m.
ISO 14	203.000,00	260.261,50	Hauteur sous corniche : 4,20 m.
ISO 15	194.000,00	248.827,00	Hauteur sous corniche : 4,20 m.
ISO 16	208.000,00	266.614,00	Hauteur sous corniche : 4,20 m.
ISO 17	182.000,00	233.581,00	Hauteur sous corniche : 4,50 m.
ISO 18	180.000,00	231.040,00	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 19	194.000,00	248.827,00	Hauteur sous corniche : 4,30/2,80 m.
ISO 20	188.000,00	241.204,00	Hauteur sous corniche : 4,30/3,20 m.
ISO 21	199.000,00	255.179,50	Hauteur sous corniche : 4,30/3,20 m.
ISO 22	182.000,00	233.581,00	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 23	200.000,00	256.450,00	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 24	170.000,00	218.335,00	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 25	185.000,00	237.392,50	Hauteur sous corniche : 4,30 m.
ISO 26	192.000,00	246.286,00	Hauteur sous corniche : 4,20 m.
ISO 27	194.000,00	248.827,00	Hauteur sous corniche : 4,30/3,60 m.
ISO 28	214.000,00	274.237,00	Hauteur sous corniche : 4,20/2,60 m.
ISO 29	209.000,00	267.884,50	Hauteur sous corniche : 4,30/3,80/2,60 m.
ISO 30	219.000,00	280.589,50	Hauteur sous corniche : 4,10/2,60 m.
ISO 31	180.000,00	231.040,00	Hauteur sous corniche : 5,10 m.
ISO 32	202.666,00	259.837,15	Hauteur sous corniche : 5,20 m.

## **Remarques :**

Un métré complet, spécifique à chaque modèle, peut être obtenu sur simple demande.

## **Principales caractéristiques de nos bâtiments :**

- ventilation système C+ Evo III Healthbox (détecteurs d'humidité)
- isolation des murs en 10 cm. polyuréthane
- isolation des sols en 10 cm. de polyuréthane projeté
- isolation de toiture en 22 cm. de laine de roche avec pare vapeur continu
- châssis en PVC 5 chambres / 70 mm. / Ferrures de sécurité / double vitrage K1.1
- porte de garage sectionnelle isolée
- portes intérieures mélaminées (plusieurs décors au choix)
- chaudière gaz à condensation
- 10 panneaux photovoltaïques (3,75 kWc)

Les frais correspondent à la TVA (21%), aux honoraires de l'architecte (5%) ainsi qu'aux honoraires du coordinateur sécurité et hygiène et du certificateur PEB.

*N.B. : Les prix pourront être adaptés en fonction des contraintes PEB propres à chaque habitation (exposition, compacité, volume, ...).*